



# FICHE PRODUIT

## LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 930 GU5.3

LED REFLECTOR MR16 S | Lampes LED gradables à réflecteur MR16 avec culot à broches, lumière du jour



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Commerces et salles d'exposition
- Applications domestiques
- Applications commerciales
- Éclairage d'accentuation
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

### Avantages du produit

- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
- Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs (IRC >90)
- Réduction significative de la lumière bleue
- Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue
- Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie
- Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes

### Caractéristiques du produit

- Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V
- Gradable
- Culot : GU5.3
- Indice de rendu des couleurs  $R_a \geq 90$
- Lampe en verre



## DONNÉES TECHNIQUES


## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Puissance nominale                                   | 6.80 W                                                           |
| Tension nominale                                     | 12 V                                                             |
| Mode d'opération                                     | 12V courant alternatif (AC) / courant continu (DC) <sup>1)</sup> |
| Puissance équivalente à une lampe                    | 50 W                                                             |
| Intensité nominale                                   | 650 mA                                                           |
| Type de courant                                      | Courant alternatif (AC)/Courant direct (DC)                      |
| Courant d'appel                                      | 8.70 A                                                           |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 16                                                               |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 32                                                               |
| Distorsion harmonique totale                         | 150 %                                                            |
| Facteur de puissance $\lambda$                       | > 0,70                                                           |

1) Vérifier la compatibilité des ballasts électroniques sur [ledvance.fr/compatibilité](https://www.ledvance.fr/compatibilité)

## Données photométriques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Intensité lumineuse                     | 800 cd      |
| Flux lumineux                           | 621 lm      |
| Flux nominal lumineux utile 90°         | 621 lm      |
| Efficacité lumineuse                    | 91 lm/W     |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.96        |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud |
| Temp. de couleur                        | 3000 K      |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 90          |
| Teinte de couleur                       | 930         |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcn     |
| Intensité maximale évaluée              | 800 cd      |
| Indice du papillotement (PstLM)         | 1.0         |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | 0.4         |



Everlight 67-23ST RKE 3000K

## Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 36 °     |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur totale  | 44.00 mm |
| Diamètre         | 50,00 mm |
| Diamètre maximum | 50 mm    |
| Poids du produit | 42,00 g  |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+40 °C |
| Température maximale au point de test | 103 °C       |

## Durée de vie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C     | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation  | 100000  |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.96    |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | GU5.3  |
| Teneur en mercure            | 0.0 mg |
| Sans mercure                 | Oui    |

Notes bas de page util. uniquem. produit

Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière / En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

## CAPACITÉS

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Gradable | Oui <sup>1)</sup> |
|----------|-------------------|

<sup>1)</sup> Vérifiez la compatibilité des gradateurs sur [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace                  | F <sup>1)</sup> |
| Consommation d'énergie                     | 7.00 kWh/1000h  |
| Type de protection                         | IP20            |
| Normes                                     | CE / UKCA / EAC |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1             |

<sup>1)</sup> Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | LED MR165036 DI |
|-----------------------|-----------------|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | LED          |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | DLS          |
| Sur secteur ou non secteur                                           | NMLS         |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | GU5.3        |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non          |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non          |
| Enveloppe                                                            | Non          |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non          |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non          |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille                                             | 0 W          |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Oui          |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Longueur                                                        | 44,00 mm       |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                           | 50.00 mm       |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                        | 50.00 mm       |
| Coordonnées chromatiques x                                      | 0.4400         |
| Coordonnées chromatiques y                                      | 0.3931         |
| Indice de rendu des couleurs R9                                 | 1              |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                         | NARROW_CONE_90 |
| Facteur de survie                                               | 0.9            |
| Facteur de déphasage (cos $\phi$ )                              | 0.9            |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non            |
| ID EPREL                                                        | 1841956        |
| Numéro de modèle                                                | AC57979        |

Conseils de sécurité

- Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.
- Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                 | Nom du document |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Déclarations de conformité      | LED MR16        |
|  | Déclarations de conformité UKCA | LED MR16        |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                     | Nom du document             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | Distribution de puissance spectrale | Everlight 67-23ST RKE 3000K |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4099854234729 | Etui carton fermé<br>1           | 49 mm x 49 mm x 62 mm                     | 49.00 g            | 0.15 dm³ |
| 4099854234736 | Carton de regroupement<br>10     | 255 mm x 107 mm x 72 mm                   | 543.00 g           | 1.96 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références / Liens

- Pour la conformité de la gradation, voir sous [www.ledvance.fr/compatibilite](http://www.ledvance.fr/compatibilite)
- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.