

FICHE PRODUIT

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm White15W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Plafonniers avec fonction click dim by switch



Zones d'application

- Applications intérieures
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Conception très mince
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	15,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	70,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	100 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	47
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	60
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 35 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1100 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1640 lm
Efficacité lumineuse	73 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62471	RG0
Angle de rayonnement	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	235,00 mm
Hauteur	27,00 mm
Poids du produit	430,00 g



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	plastique
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier à 2 broches
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Surface
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	25000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Informations légales	Safety insert G11219301
	Déclarations de conformité	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Déclarations de conformité UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854450785	Etui carton fermé 1	52 mm x 241 mm x 263 mm	668.00 g	3.30 dm³
4099854450792	Carton de regroupement 5	275 mm x 252 mm x 279 mm	3340.00 g	19.33 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.