

FICHE PRODUIT SMART+ Wifi Swing Round 70cm TW

Smart+ Swing Round Pathway Tunable White | Voie ronde extérieure Smart Swing



Zones d'application

- Éclairage général
- Utilisation en extérieur (IP44)
- Jardins
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage de jardin avec des options de contrôle intelligentes et connectées
- Matériaux de qualité
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFiType de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 6,70 W |
|--|-----------|
| Tension nominale | 220240 V |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Intensité nominale | 50,000 mA |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 65 |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Classe de protection | II |

Données photométriques

| Flux lumineux | 350 lm |
|---|---------------------------|
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 420 lm |
| Efficacité lumineuse | 52 lm/W |
| Temp. de couleur | 30006500 K |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K ¹⁾ |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | - |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | - |

¹⁾ Une réinitialisation rétablit les valeurs par défaut

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 170,00 mm |
|------------------|-----------|
| Largeur | 65,00 mm |
| Hauteur | 700,00 mm |
| Poids du produit | 1956,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Noir | |
|--|----------|--|
| Couleur du teinte | Noir | |
| Matériau de corps | Aluminum | |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C | |
| Teneur en mercure | 0.0 mg | |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|-------------------------------|--------------------------|
| Type de connexion | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection | IP44 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | Wifi |
| Montage | Standing |
| Application | Extérieur |
| Orientable | Oui |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 12500 |

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA |
|-------------------------------|-----------------|
| Résistance aux chocs de balle | Non |
| Module LED remplacable | Non remplaçable |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant | |
|--|---|--|
| | trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. | |
| | cette operation ciriq iois. | |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Vis de montage et chevilles incluses
- Bloc d'alimentation inclus

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART+ SWING ROUND | |
| PDF | Déclarations de conformité | SMART OUTD WIFI SWING ROUND | |
| Déclarations de conformité UKCA | | SMART OUTD AND WIFI DECOR | |
| PDF | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075763821 | Etui carton fermé 1 | 77 mm x 177 mm x 712 mm | 2174.00 g | 9.70 dm ³ |
| 4058075763838 | Carton de regroupement 4 | 325 mm x 195 mm x 740 mm | 9462.00 g | 46.90 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.