

FICHE PRODUIT

DALI-2 SENSOR LS/PD O CI

DALI-2 SENSOR LS-PD O CI | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT filaire avec technologie DALI-2



Zones d'application

- Open offices
- Indoor navigation
- Conference rooms
- Classrooms
- Storage and break areas
- Stairways
- Sanitary areas

Avantages du produit

- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caractéristiques du produit


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,10 W
Tension nominale	16 V
Fréquence du réseau	0 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	105,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	68.00 mm
Largeur	105,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	105.00 mm
Hauteur	67,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	67.00 mm
Diamètre	105,00 mm
Poids du produit	120,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris clair
--------------------	------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI-2
Hauteur maximale d'installation	4 m
Zone de détection	12 m ²
Angle de détection	360 °
Type d'installation	Encastré
Plage de foncion. capteur de luminos.	5...2000 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / UKCA
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Déclarations de conformité	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Déclarations de conformité UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899630444	Etui carton fermé 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	230.00 g	1.44 dm ³
4052899630499	Carton de regroupement 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6340.00 g	44.02 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.