

# FICHE PRODUIT

## LED MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4

LED MR11 P | Lampes LED très basse tension, à réflecteur MR11, culot à broches



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Commerces et salles d'exposition
- Applications domestiques
- Applications commerciales
- Éclairage d'accentuation
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

### Avantages du produit

- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
- Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
- Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
- Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité)
- Allumage instantané
- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes

### Caractéristiques du produit

- Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
- Grande homogénéité de couleur :  $\leq 6$  SDCM
- Non gradable
- Culot : GU4
- Lampe en verre
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs  $R_a \geq 80$



– Durée de vie jusqu'à 15 000 h


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Puissance nominale                                   | 3.50 W                                             |
| Tension nominale                                     | 12 V                                               |
| Mode d'opération                                     | 12V courant alternatif (AC) / courant continu (DC) |
| Puissance équivalente à une lampe                    | 35 W                                               |
| Intensité nominale                                   | 417 mA                                             |
| Type de courant                                      | Courant alternatif (AC)/Courant direct (DC)        |
| Courant d'appel                                      | 1.251 A                                            |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 24                                                 |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 38                                                 |
| Distorsion harmonique totale                         | < 120 %                                            |
| Facteur de puissance $\lambda$                       | > 0,50                                             |

Données photométriques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Intensité lumineuse                     | 700 cd      |
| Flux lumineux                           | 345 lm      |
| Flux nominal lumineux utile 90°         | 345 lm      |
| Efficacité lumineuse                    | 98 lm/W     |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.93        |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud |
| Temp. de couleur                        | 2700 K      |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 80          |
| Teinte de couleur                       | 827         |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcn     |
| Intensité maximale évaluée              | 700 cd      |
| Indice du papillotement (PstLM)         | 1,0         |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | 0,4         |



Everlight 67-23ST KKE 2700K

Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 36 °     |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur totale  | 38.00 mm |
| Diamètre         | 35,00 mm |
| Diamètre maximum | 35 mm    |
| Poids du produit | 20,00 g  |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+40 °C |
| Température maximale au point de test | 98.46 °C     |

Durée de vie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C     | 15000 h |
| Nombre de cycles de commutation  | 100000  |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.93    |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot (désignation standard)             | GU4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans mercure                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conception/exécution                     | Spot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière / En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace                  | F <sup>1)</sup> |
| Consommation d'énergie                     | 4.00 kWh/1000h  |
| Type de protection                         | IP20            |
| Normes                                     | CE / UKCA / EAC |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1             |

1) Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | LED MR113536 3. |
|-----------------------|-----------------|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | LED            |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | DLS            |
| Sur secteur ou non secteur                                           | NMLS           |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | GU4            |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non            |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non            |
| Enveloppe                                                            | Non            |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non            |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non            |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE   |
| Puissance en mode veille                                             | 0 W            |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Oui            |
| Longueur                                                             | 38,00 mm       |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 35.00 mm       |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 35.00 mm       |
| Coordonnées chromatiques x                                           | 0.4578         |
| Coordonnées chromatiques y                                           | 0.4101         |
| Indice de rendu des couleurs R9                                      | 1              |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                              | NARROW_CONE_90 |

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Facteur de survie                                               | 0.90                            |
| Facteur de déphasage (cos $\phi$ )                              | 0.5                             |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non                             |
| ID EPREL                                                        | 1368219,2368080                 |
| Numéro de modèle                                                | AC45627,AC45627,AC83954,AC83954 |

### Conseils de sécurité

- Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.
- Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                  | Nom du document               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Déclarations de conformité                       | MR11 M3 M2 GU4                |
|    | Déclarations de conformité                       | LED lamp MR11                 |
|   | Déclarations de conformité UKCA                  | LED lamp MR11                 |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                                                  | Nom du document               |
|  | Fichier IES (IES)                                | LEDPMR113536 4.2W 827 12V GU4 |
|  | Fichier LDT (Eulumdat)                           | LEDPMR113536 4.2W 827 12V GU4 |
|  | Courbe de répartition de la lumière type polaire | LEDPMR113536 4.2W 827 12V GU4 |
|  | Distribution de puissance spectrale              | Everlight 67-23ST KKE 2700K   |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854050329 | Etui carton fermé<br>1           | 36 mm x 36 mm x 60 mm                     | 25.00 g            | 0.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854050336 | Carton de regroupement<br>10     | 188 mm x 78 mm x 69 mm                    | 283.00 g           | 1.01 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854050343 | Carton de regroupement<br>80     | 201 mm x 169 mm x 296 mm                  | 2476.00 g          | 10.05 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références / Liens

- Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous [www.ledvance.fr/lampes-led](http://www.ledvance.fr/lampes-led)
  - Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)
  - Pour de plus amples informations, voir sous [www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps](http://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps)
- 

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.