

## FICHE PRODUIT

### Ceiling Essential 250mm E27

Essential Ceiling E27 | Plafonnier Essential pour usage de base avec douille E27



#### Zones d'application

- Espaces de vie

#### Avantages du produit

- Montage simple grâce à un design léger
- Applique murale décorative

#### Caractéristiques du produit

- Applique et plafonnier avec douille E27




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 250,00 mm |
| Hauteur          | 91,00 mm  |
| Poids du produit | 305,00 g  |



CEILING ESSENTIAL 25CM

Matériau & couleurs

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc                         |
| Couleur du teinte                        | Blanc                         |
| Matériau de corps                        | Metal                         |
| Matériau de fermeture                    | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                        |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                        |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection               | IP20                        |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03    |
| Gradable                                 | Non     |
| Montage                                  | Surface |
| Application                              | Indoor  |
| Orientable                               | Non     |
| Avec source de lumière                   | Non     |
| Source lumineuse remplaçable             | Non     |
| Référence de la douille                  | E27     |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de l'ampoule : 25 W (10 LED) |
| Nombre de sources                        | 1                                               |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | CEILING ESSENTIAL                |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219578          |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Ceiling Essential |

| Documents et certificats                                                         |                                 | Nom du document                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Déclarations de conformité UKCA | UKCA Declaration Ceiling Essential |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854444609 | Etui carton fermé<br>1           | 98 mm x 280 mm x 282 mm                   | 620.00 g           | 7.74 dm³  |
| 4099854444616 | Carton de regroupement<br>5      | 510 mm x 292 mm x 305 mm                  | 3100.00 g          | 45.42 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.