

# FICHE PRODUIT

## Smart+ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB TW

SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX | Bandes LED décoratives pour l'extérieur avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Applications extérieures
- Eclairage indirect

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles

### Caractéristiques du produit

- Gradable
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700...6 500 K
- Bandes flexibles, pliables LED
- Type de protection : IP44
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance nominale           | 12,50 W     |
| Tension nominale             | 220...240 V |
| Fréquence du réseau          | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale           | 75,000 mA   |
| Courant d'appel              | 25 mA       |
| Facteur de puissance λ       | > 0,5       |
| Distorsion harmonique totale | < 100 %     |
| Classe de protection         | II          |

Données photométriques

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 740 lm                                          |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 960 lm                                          |
| Efficacité lumineuse                                 | 59 lm/W                                         |
| Temp. de couleur                                     | 2700...6500 K                                   |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Rouge / Vert / Bleu / Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                                             |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm                                        |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1                                              |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | < 0.4                                           |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1                                             |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °                                           |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 3000,00 mm |
| Largeur          | 11,50 mm   |
| Hauteur          | 4,50 mm    |
| Poids du produit | 370,00 g   |

SMART WIFI OUTD FLEX 3M RGB  
TW

Matériau & couleurs

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Couleur du produit    | Blanc    |
| Couleur du teinte     | Blanc    |
| Matériau de corps     | Silicone |
| Matériau de fermeture | Silicone |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg   |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage | -20...80 °C       |
| Type de connexion                | Fiche type C (UE) |
| Type de protection               | IP44              |
| Gradable                         | Oui               |
| Type of dimming [GMS]            | Wifi              |
| Montage                          | Surface           |
| Application                      | Extérieur         |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI SMART WIFI OUTDOOR FLEX          |
|  | Informations légales                                       | Legal Insert SMART WIFI OUTD FLEX   |
|  | Déclarations de conformité                                 | SMART WIFI OUTD FLEX 3M RGB TW IP44 |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Lamps and Luminaires     |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854095160 | Etui carton fermé<br>1           | 70 mm x 170 mm x 160 mm                   | 490.00 g           | 1.90 dm³  |
| 4099854095177 | Carton de regroupement<br>4      | 340 mm x 195 mm x 160 mm                  | 2275.00 g          | 10.61 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.