

FICHE PRODUIT

LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Cache résistant aux chocs pour luminaires LOW BAY FLEX

Zones d'application

- Salles de sport
- Installations sportives intérieures



Avantages du produit


- Installation facile avec 6 vis incluses

Caractéristiques du produit

- Couvercle pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13)



Longueur	1206 mm
Largeur	119,0 mm
Hauteur	39 mm
Poids du produit	1675,00 g



LB FLEX 1500 BALL PROOF COVER

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Montage	Surface
Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI Lowbay Flex
	Déclarations de conformité	CE Declaration LB FLEX
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier LDT (Eulumdat)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
	Fichier UGR (tableau UGR)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER 1500 BP COVER-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854177729	Etui carton fermé 1	1,214 mm x 137 mm x 25 mm	1896.00 g	4.16 dm³
4099854177736	Carton de regroupement 3	1,232 mm x 155 mm x 101 mm	6211.00 g	19.29 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.