

# FICHE PRODUIT

## Endura Classic Figo Cylinder 49cm Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Bornes et appliques avec boîtier en métal gris foncé, douille E27 et capteur en option



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Zones d'accueil
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées
- Jardins et autres espaces extérieurs

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option
- Boîtier disponible en acier inoxydable et en aluminium
- Type de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 98,00 mm  |
| Hauteur          | 490,00 mm |
| Poids du produit | 840,00 g  |



ENDURA CLASSIC FIGOCYL 49CM  
S E27DG

Matériau & couleurs

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé      |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé      |
| Matériau de corps                        | Stainless steel |
| Matériau de fermeture                    | Verre           |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C          |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Application                              | Extérieur                   |
| Avec source de lumière                   | Non                         |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                         |
| Référence de la douille                  | E27                         |

DÉTECTEUR

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Type de capteur                        | Lumière / Mouvement / PIR |
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR)   |
| Angle de détection du capteur          | 110 °                     |
| Plage détection détecteur de mouvement | 0...6 m                   |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 0...30 lx                 |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de lampe : 20W (12W LED) |
| Nombre de sources                        | 1                                           |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA CLASSIC FIGO CYL 49CM S E27DG |
|  | Informations légales                                       | Legal insert I-Outdoor               |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration ENDURA CLASSIC        |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration ENDURA CLASSIC      |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075834880 | Etui carton fermé<br>1           | 107 mm x 107 mm x 503 mm                  | 970.00 g           | 5.76 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075834897 | Carton de regroupement<br>4      | 230 mm x 230 mm x 528 mm                  | 4465.00 g          | 27.93 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.