

# FICHE PRODUIT

## LISOEV 1145X26 46 29W 840 S120 AL

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCES | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse

### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Passages, passages souterrains
- Parkings fermés
- Stationnement souterrain



### Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

### Caractéristiques du produit

- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 120°



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Puissance nominale  | 25,70 W    |
| Tension nominale    | 127 V      |
| Fréquence du réseau | 0 Hz       |
| Intensité nominale  | 200,000 mA |
| Gradateur           | DALI       |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 5140 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 185 lm/W    |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 4 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1145,00 mm |
| Largeur          | 26,00 mm   |
| Hauteur          | 6,00 mm    |
| Poids du produit | 192,00 g   |



LISOEV 1145X26 46 29W

Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Gris      |
| Couleur du teinte  | Gris      |
| Matériau de corps  | Aluminium |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion                | Connecteur   |
| Gradable                         | Oui          |
| Montage                          | Surface      |

## Durée de vie

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C            | 100000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C            | 100000 h |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C | 100000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C            | 55000 h  |
| Nombre de cycles de commutation         | 50000    |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Normes | CE / UKCA / EAC / ENEC |
|--------|------------------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                  |          |
|------------------|----------|
| Fonction ajoutée | EVERLOOP |
|------------------|----------|

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DP HE IP65 REPLACEMENT PARTS       |
|  | Informations légales                                       | Safety Insert G11201420            |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | Informations légales            | LSI DAMP PROOF HE LISOEV |
|  | Déclarations de conformité      | DP HE                    |
|  | Déclarations de conformité UKCA | DP HE                    |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854416750 | Fourreau<br>1                    | 1,210 mm x 23 mm x 23 mm                  | 238.00 g           | 0.64 dm³  |
| 4099854416767 | Carton de regroupement<br>25     | 1,227 mm x 133 mm x 144 mm                | 6342.00 g          | 23.50 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.