

FICHE PRODUIT

Endura Style Decor Filament Table USB IP54

Endura Style Decor Filament | Decorative battery-powered, dimmable table luminaire with eye catching floating filament design, USB-C charging and integrated battery



Zones d'application

- Extérieur
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Luminaire extérieur alimenté par batterie
- Produit léger et portable
- Conception unique de filament flottant magnétique

Caractéristiques du produit

- Aucune installation nécessaire – prêt à l'emploi
- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Autonomie avec batterie complètement chargée : jusqu'à 14 h (selon le mode de fonctionnement et les conditions)
- Temps de charge jusqu'à 4 h
- Utilisation facile par commande tactile
- Fonction de gradation par commande tactile : 25 %, 50 %, 100 %, mode impulsion
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	1,20 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	1000,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	105 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	280 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	92,00 mm
Hauteur	242,00 mm
Poids du produit	390,00 g
Longueur de câble	1000 mm



ENDURA STYLE DEC FIL TABLE
USB IP54

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP54
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	4DIM
Montage	Standing
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
--------------------------	-------------------------

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Capacité nominale de la batterie	2500 mAh

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de juin 2025
--	----------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de chargement USB-C (longueur du câble : 0,5 m) inclus

Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR FILAMENT OUTDOOR TABLE
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety insert G11219286
	Déclarations de conformité	CE Declaration Endura Style Table Filament
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Endura Style Table Filament

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854415777	Etui carton fermé 1	122 mm x 126 mm x 298 mm	544.00 g	4.58 dm ³
4099854415784	Carton de regroupement 6	384 mm x 270 mm x 325 mm	3880.00 g	33.70 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.