

FICHE PRODUIT

LED Shift Batten 60cm 12W CCT Black

LED Shift Batten | LED BATTEN noirs à haute efficacité lumineuse et fonction de réglage de la température de couleur



Zones d'application

- Applications intérieures
- Montage au plafond et au mur
- Cuisines, espaces de travail
- Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
- Eclairage intérieur général
- Ateliers

Avantages du produit

- Design établi dans la couleur tendance noire pour des accents modernes
- Réglage de la température de couleur pour différents besoins d'application
- Haute luminosité à faible consommation d'énergie
- Importantes économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes conventionnelles
- Installation facile

Caractéristiques du produit

- Remplacement des luminaires T8 traditionnels
- Très haute efficacité lumineuse (130 lm/W)
- Appliques murales et plafonniers
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Longueurs disponibles : 0,6 m, 1,2 m
- Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	86,000 mA
Courant d'appel	0.086 A
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	90
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	72
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	115
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorsion harmonique totale	140 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1440 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1800 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	150 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	610,00 mm
Largeur	43,70 mm
Hauteur	49,20 mm
Poids du produit	240,00 g



LED SHIFT BATTEN 60CM 12W
CCT BK

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Metal
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	L SURFACE SUSPENSION
Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LED SHIFT BATTEN
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety insert G11219601
	Déclarations de conformité	LED SHIFT BATTEN
	Déclarations de conformité UKCA	LED SHIFT BATTEN

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854600951	Etui carton fermé 1	79 mm x 97 mm x 650 mm	425.00 g	4.98 dm ³
4099854600968	Carton de regroupement 8	667 mm x 332 mm x 223 mm	4330.00 g	49.38 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.