

# FICHE PRODUIT

## LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Télécommande radio fréquence



### Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage architectural
- Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

### Avantages du produit

- Changement de température de couleur via la molette tactile
- Gradation des couleurs
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Contrôle indépendant du blanc froid au blanc chaud
- Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus

### Caractéristiques du produit


- Télécommande radio pour le contrôle des rubans LED blancs Tunable white
- Tension d'entrée 3V - pile CR2032
- Signal de sortie : 2,4 GHz

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Puissance nominale          | 0,15 W              |
| Tension nominale            | 3 V                 |
| Type de courant             | Courant direct (DC) |
| Fréquence du réseau         | 0 Hz                |
| Fréquence de fonctionnement | 2.4 GHz             |

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Longueur                                 | 107,00 mm |
| Largeur                                  | 58,50 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 58.50 mm  |
| Hauteur                                  | 9,00 mm   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 9.00 mm   |
| Poids du produit                         | 60,00 g   |

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -30...+55 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Gradable                        | Non  |
| protection contre la surchauffe | Non  |
| Plage du transmetteur           | 30 m |

CERTIFICATS ET NORMES

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Labels et agréments | CE / EMC / LVD |
|---------------------|----------------|

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes               | Conformément à EN 300328 / Conformément à EN 301489 /<br>Conformément à EN 60950 / Conformément à EN 62479 |
| Classe de protection | III                                                                                                        |
| Type de protection   | IP20                                                                                                       |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -30...+55 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LC RF REMOTE TW       |
|    | Informations légales                                       | LC RF Legal Insert    |
|  | Déclarations de conformité                                 | LC RF REMOTE RGBW, TW |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075435926 | Etui carton fermé<br>1           | 114 mm x 65 mm x 20 mm                    | 72.00 g            | 0.15 dm <sup>3</sup> |
| 4058075435933 | Carton de regroupement<br>10     | 140 mm x 113 mm x 125 mm                  | 690.00 g           | 1.98 dm <sup>3</sup> |
| 4058075509825 | Carton de regroupement<br>120    |                                           |                    |                      |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.