

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Opbouwframe voor Downlight IP44



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Winkels
- Badkamers

Productvoordelen

- Eenvoudig geïnstalleerd

Productkenmerken

- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	215 mm
Hoogte	48 mm
Product gewicht	173,00 g



DL IP44 FRAME DN 215

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Vervangbare lichtbron	Nee


DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DL IP44 FRAME DN WT

Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 215 WT-nl

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075709966	Vouwdoos 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm³
4058075709973	Verzenddoos 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm³

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.