

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DULUX LED D10 EM & AC MAINS VALUE 5W 830 G24D-1

DULUX LED D EM & AC MAINS VALUE | LED vervanging voor CFLni, met 2-pins G24d lampvoet voor C-VSA en netspanning



VALUE  
CLASS

### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20...+45 °C
- Supermarkten en warenhuizen
- Wandelpaden en gangen
- Hotels, restaurants

### Productvoordelen

- Eenvoudige montage
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp
- Directe werking op 230 V wisselstroom mogelijk

### Productkenmerken

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
- Levensduur: max. 30.000 u
- Rotatable base around its longitudinal axis ( $\pm 90^\circ$ )
- G24d-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in
- IP-klasse: IP20
- Kwik-vrije lampen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nominale vermogen                                                                 | 5 W                       |
| Nominaal vermogen                                                                 | 5.00 W                    |
| Nominale spanning                                                                 | 220...240 V               |
| Bedrijfsmodus                                                                     | C-VSA, AC netspanning     |
| Vergelijkbaar vermogen lamp                                                       | 10 W                      |
| Nominale stroom                                                                   | 23 mA                     |
| Type stroom                                                                       | Wisselspanning            |
| Inschakelstroom                                                                   | 13,7 A                    |
| Geschikt voor DC-ingang                                                           | Ja                        |
| Gelijkspanning                                                                    | 186...260 V <sup>1)</sup> |
| Werk frequentie                                                                   | 50/60 Hz                  |
| Netfrequentie                                                                     | 50/60 Hz                  |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)                                          | 43                        |
| Maximaal aantal lampen op eenzekering B10 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 174                       |
| Maximaal aantal lampen op eenzekering B10 A, C-VSA met compensatie condensator    | 14                        |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B)                                | 54                        |
| Maximaal aantal lampen op eenzekering B16 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 273                       |
| Maximaal aantal lampen op eenzekering B16 A, C-VSA met compensatie condensator    | 17                        |
| Totale harmonische vervorming                                                     | ≤ 30 %                    |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                                           | > 0,90                    |

<sup>1)</sup> Toegestane spanningsbereik

## Fotometrische gegevens

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Lichtstroom                      | 540 lm   |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 540 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie          | 108 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.70     |
| Lichtkleur                       | 830      |
| Kleurtemperatuur                 | 3000 K   |
| Kleurweergave-index Ra           | 80       |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h      | 0.90                |
| Flikkerwaarde Pst LM                | 1.0                 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM        | 0.4                 |



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K

Lichttechnische gegevens

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Stralingshoek     | 120 °    |
| Opwarmtijd (60 %) | < 0.50 s |
| Opstarttijd       | < 0.5 s  |

AFMETINGEN & GEWICHT



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Totale lengte     | 110.00 mm |
| Diameter          | 35,00 mm  |
| Buisdiameter      | 27,0 mm   |
| Maximale diameter | 35 mm     |
| Product gewicht   | 42,00 g   |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik       | -20...+45 °C <sup>1)</sup> |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 72 °C                      |

<sup>1)</sup> Temperatuur rondom de lamp - voor gesloten armaturen: temperatuur binnenin de luminaire

## Levensduur

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h |
| Aantal schakelcycli              | 200000  |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70    |
| Functionerende lampen bij 6.000  | ≥ 0.90  |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lampvoet        | G24d-1 |
| Kwikgehalte     | 0.0 mg |
| Kwik vrij       | Ja     |
| Vorm/uitvoering | Mat    |

## MOGELIJKHEDEN

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse                | F <sup>1)</sup> |
| Energieverbruik                          | 5.00 kWh/1000h  |
| Type bescherming                         | IP20            |
| Normen                                   | CE / EAC / UKCA |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0             |

<sup>1)</sup> Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

## Landspecifieke categorisering

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | DULUX LED D10 E |
|------------------|-----------------|

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | LED    |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS   |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS    |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G24d-1 |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee    |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee    |
| Omhulsel                                                | Nee    |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Lichtbron met hoge luminantie                | Nee                     |
| Anti-verblindingsafscherming                 | Nee                     |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur             | SINGLE_VALUE            |
| Stand-byvermogen                             | 0 W                     |
| Opgave overeenkomstig vermogen               | Nee                     |
| Lengte                                       | 110,00 mm               |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)              | 35.00 mm                |
| Breedte (incl. ronde armaturen)              | 35.00 mm                |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram    | 0.433                   |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram    | 0.403                   |
| R9 kleurweergave-index                       | 1                       |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel  | SPHERE_360              |
| Levensduurfactor                             | 0.90                    |
| Verplaatsingsfactor                          | 0.90                    |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee                     |
| EPREL-ID                                     | 1404744,2206791,2324449 |
| Modelnummer                                  | AC46412,AC71060,AC81480 |

Veiligheidsadvies

- Niet geschikt voor gelijktijdige werking
- Het bedrijfstemperatuurbereik van DULUX LED is beperkt. In geval van twijfel over de geschiktheid van de toepassing, meet u vóór installatie de Tc temperatuur op het product.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Raak de lamp niet met blote vingers aan.
- Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.
- Lamp niet geschikt voor noodverlichting

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DULUX LED EM VALUE                                                 |
|  | Uitgebreide installatiegids                 | Installation instructions LED TUBE T8, T5 und DULUX LED 2023 10 EN |
|  | Uitgebreide installatiegids                 | LEDVANCE Luminaire conversion checklist                            |
|  | Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                                 |

| Documenten en certificaten                                                        |                                | Naam document |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | Conformiteitsverklaringen      | DULUX LED     |
|  | Conformiteitsverklaringen      | LEDTUBE       |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | DULUX LED     |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | LEDTUBE       |

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                             |                                  | Naam document                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|    | IES-bestand (IES)                | DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1 LEDV       |
|    | LDT-bestand (Eulumdat)           | DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1 LEDV       |
|    | UGR-bestand (UGR-tabel)          | DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1 LEDV       |
|    | Lichtverdelingscurve type kegel  | DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1 LEDV       |
|  | Lichtverdelingscurve type polair | DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1 LEDV       |
|  | Spectrale verdeling              | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume   |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|
| 4058075823051 | Vouwdoos<br>1                             | 37 mm x 37 mm x 113 mm                 | 50.00 g      | 0.15 dm³ |
| 4058075823068 | Verzenddoos<br>10                         | 193 mm x 82 mm x 126 mm                | 542.00 g     | 1.99 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.