

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI-2 SENSOR LS/PD C CI

DALI-2 SENSOR LS-PD C CI | Sensoren voor bekabelde IoT lichtmanagementsystemen met DALI-2 technologie



Toepassingsgebieden

- Corridor

Productvoordelen

- Motion detection range optimized for corridors
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Productkenmerken


- Light and motion sensor for ceiling integration
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,10 W
Nominale spanning	16 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	105,00 mm
Montage gat afstand, lengte	68.00 mm
Breedte	105,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	105.00 mm
Hoogte	80,50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	80.50 mm
Diameter	105,00 mm
Product gewicht	120,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Lichtgrijs
-----------------------	------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI-2
Maximale inbouwhoogte	4 m
Detectie zone	40 m²
Detectie hoek	360 °
Type montage	Verzonken

Bereik van de lichtsensor	5...2000 lx
---------------------------	-------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Optional: Ceiling integration via QBM 220-240 LS/PD CM KIT (IP23)
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Conformiteitsverklaringen	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899630451	Vouwdoos 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	230.00 g	1.44 dm³
4052899630505	Verzenddoos 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6340.00 g	44.02 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.