

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic GU10 IP65 Itys Wall Rusty

ENDURA® Classic IP65 GU10 | Wandarmaturen met donkergrijze aluminium behuizing, IP65, glazen diffuser en GU10 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Opties met PIR-bewegingsmelder en daglichtsensor beschikbaar
- Indirecte verlichting
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Diffusor van glas of PMMA
- Kleur antraciet behuizing




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Veiligheidsklasse | I |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 65,00 mm |
| Breedte | 100,00 mm |
| Hoogte | 158,00 mm |
| Product gewicht | 560,00 g |



ENDURA CLASSIC ITYS W GU10
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kleur van het product | Rust |
| Kleur behuizing | Rust |
| Body materiaal | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Glas |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|---|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming | IP65/IP65 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]) | IK05 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Montagelocatie | Muur |
| Toepassingsomgeving | Buiten |
| Met lichtbron | Nee |
| Vervangbare lichtbron | Nee |
| Omschrijving van de fitting | GU10 |

NOODVERLICHTING

| | |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |
| Balschot veilig | Nee |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|--------------------------------|---|
| Product opmerking | Maximaal lampvermogen: 2 x 35W (2 x 7 WLED) / Available from January 2026 |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 2 |



Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | | Naam document |
|--|---|-------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ENDURA CLASSIC IVE ITYS |
|  | Juridische informatie | Safety insert G11219578 |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|
| 4099854712203 | Vouwdoos 1 | 72 mm x 112 mm x 172 mm | 606.00 g | 1.39 dm ³ |
| 4099854712210 | Verzenddoos 4 | 250 mm x 170 mm x 205 mm | 2640.00 g | 8.71 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.