


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DR DS-P- 32/220-240/750 PL FLEX 625

PANEL FLEX DRIVER | Constante stroom



### Toepassingsgebieden

- Geschikt voor PANEL FLEX 30W / 32W

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit door instelbare uitgangsströmen met een schakelaar op de driver
- Geringe flickering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- 7 jaar garantie

### Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 30W, 32W
- Beschermingsklasse: II
- IP-klasse: IP20
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Bedrijfsfrequentie: 0/50/60 Hz
- Geschikt voor centrale noodverlichtingsinstallaties vlg. volgens EN 60598-2-22


## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nominale vermogen             | 32,00 W      |
| Nominale spanning             | 220...240 V  |
| Netfrequentie                 | 0/50/60 Hz   |
| Nominale stroom               | 700 mA       |
| Inschakelstroom               | 11.1 A       |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | > 0,90       |
| Totale harmonische vervorming | < 15 %       |
| Veiligheidsklasse             | II           |
| Dimmer interface              | Niet dimbaar |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 125,00 mm |
| Breedte         | 60,00 mm  |
| Hoogte          | 30,00 mm  |
| Product gewicht | 105,00 g  |



DR DS-P PL FLEX

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                |         |
|----------------|---------|
| Body materiaal | Plastic |
| Kwikgehalte    | 0.0 mg  |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+50 °C |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C |
| Type bescherming            | IP20         |
| Dimbaar                     | Nee          |

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nominale uitgangsstroom | 750 mA   |
| Levensduur E-VSA        | 100000 h |

## NOODVERLICHTING

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type noodverlichting (EL) | EL-gecertificeerde driver (0Hz/DC-werking) voor centrale batterijwerking inbegrepen |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Normen | CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL |
|--------|----------------------------------------|

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DR DS-P PL FLEX                    |
|    | Juridische informatie                       | DR DS-SENS- SF FL                  |
|   | Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | Driver PL FLEX                     |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075843691 | Vouwdoos<br>1                             | 82 mm x 34 mm x 182 mm                 | 154.00 g     | 0.51 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075843837 | Verzenddoos<br>20                         | 427 mm x 157 mm x 217 mm               | 3438.00 g    | 14.55 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.