

PRODUCTINFORMATIEBLAD

VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | ZIGBEE 3.0 drukknopkoppeling om standaard schakelaars te integreren in een draadloos verlichtingssysteem



Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Gangen
- Klasruimten
- Cursusruimten
- Trappenhuizen
- Sanitaire ruimten

Productvoordelen

- Werkt samen met VIVARES ZB Control & Components
- 4 volledig programmeerbare ingangen voor individuele regeling
- Beheer kamers, groepen, apparaten en oproepscènes
- Kleine afmetingen voor montage in standaard inbouwdoos
- Snelle en eenvoudige installatie zonder extra bedieningskabels

Productkenmerken

- Drukknopkoppeling met draadloze Zigbee 3.0 technologie
- AC netvoeding of DC werking mogelijk




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,30 W
Nominale spanning	100...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	50,00 mm
Breedte	43,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	43.00 mm
Hoogte	15,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	15.00 mm
Draaddiameter aan uitgang	0.5...1.5 mm ²
Product gewicht	23,7 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Materiaal afdekking	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+45 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	10...95 %

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal stuuruitgangen	4
-----------------------	---

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
---------	-----

Dimmer interface	Zigbee 3.0
Type montage	Inbouw
Zendbereik	10 m ¹⁾

1) Toepasbaar voor binnenverlichting

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	RoHS / TUV / REACH
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	VIVARES ZB COUPLER
	Uitgebreide installatiegids	Quick Installation Guide Vlvares Zigbee
	Juridische informatie	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
	Conformiteitsverklaringen	VIVARES ZB COUPLER

Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	VIVARES ZB COUPLER 220-240-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075463806	Vouwdoos 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm³
4058075463813	Verzenddoos 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm³
4058075575486	Verzenddoos 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.