

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH

BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES | Upgrade of vervangende lichtbron



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor BULKHEAD ROUND

Productvoordelen

- 3000K en 4000K LED's geïntegreerd
- Diffusor met lichtbron als één pakket
- Gereedschapsloze elektrische aansluiting met connectoren
- Zeer homogeen licht met een licht tegenlichteffect

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- UV-gestabiliseerde polycarbonaat (PC) behuizing, PC-diffuser




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8 W
Nominale spanning	21...25 V

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	1220 lm
Lichtstroom efficiëntie	152 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	5 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °




LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV



LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV



LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV



LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	250,00 mm
----------	-----------

Hoogte	38,00 mm
Product gewicht	282,00 g



SF BULKHEAD G2 Light source

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Transparant
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	55000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	55000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
Vervangbare LED module	Door de eindconsument

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP / MULTI SELECT
---------------------	-------------------------

Technische uitrusting

- Afdichtring inbegrepen
- Verbindingsdraad voor directe installatie geïntegreerd

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LISOEV
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	LISOEV 830 840 BLKH
	Juridische informatie	Legal Insert G11201956
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Light Source Insert G11202326
	Conformiteitsverklaringen	BLKH RD/LISOEV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	BLKH RD/LISOEV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	IES-bestand (IES)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854311918	Vouwdoos 1	52 mm x 256 mm x 256 mm	347.00 g	3.41 dm³
4099854311925	Verzenddoos 8	525 mm x 270 mm x 235 mm	3276.00 g	33.31 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.