

PRODUCTINFORMATIEBLAD

BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 WT

BULKHEAD ROUND EMERGENCY | Robuust wand/plafond armatuur met IP65 en IK10-bescherming en noodverlichtingsunit



Toepassingsgebieden

- Noodverlichting van vluchtwegen
- Antipaniek verlichting
- Gebouwen die tot 3 uur noodverlichting nodig hebben
- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Gangen, trappen, ontvangsthallen
- Doorgangen, onderdoorgangen
- Publieke zones

Productvoordelen

- Naadloze integratie van armaturen met noodverlichtingsfunctie in algemene verlichting
- Eenvoudig te bedraden dankzij inbegrepen voorbedrade driver en batterij voor noodverlichtingsfunctie
- Eenvoudig testen van armaturen met noodverlichtingsfunctie dankzij geïntegreerde automatische testfunctie
- Werking van geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met LiFePO4 batterij met 3 uur werkingstijd
- Handige visualisatie van resultaten van automatische test met een meegeleverde controle LED
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Color / Multi Lumen) op de driver
- Flexibele montagepatronen voor gemakkelijke installatie
- Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie
- Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde
- Apart decorelement verkrijgbaar voor een esthetisch en functioneel productontwerp

Productkenmerken

- Gecertificeerd volgens Europese normen (EN 60598-2-22)
- Armatuur geschikt voor normale verlichting en noodverlichting



- Autonome armaturen
- Noodverlichtingsfunctie: batterijwerkingstijd tot 3 uur
- Functioneringstest van noodverlichting: automatisch (AT)
- Batterijtechnologie: LiFePO₄
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 0...+35°C
- UV-gestabiliseerde polycarbonaat (PC) behuizing, PC-diffuser
- Slagvastheid: IK10
- IP-klasse: IP65

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	12 W / 11 W / 9,5 W / 8,5 W ¹⁾
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	59mA / 54mA / 49mA / 45 mA
Inschakelstroom	3.38 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	21.2 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	213
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	133
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Arbeidsfactor λ	> 0,80
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	II
Piek bestendigheid	1000 V
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

¹⁾ Zie de afbeelding van de lumen/vermogen tabel voor mogelijke opties


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1230 lm / 1080 lm / 860 lm / 710 lm ¹⁾
Lichtstroom efficiëntie	102 lm/W / 98 lm/W / 90 lm/W / 84 lm/W ¹⁾
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	5 sdcn
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °


¹⁾ Zie de afbeelding van de lumen/vermogen tabel voor mogelijke opties




BLKH 250 P 10W 830 1200lm



BLKH 250 P 10W 840 1200lm



BLKH 250 P 10W 840 1200lm




BLKH 250 P 10W 830 1200lm

Adjustable attributes

Nominale vermogen	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Lichtstroom efficiëntie
12 W	4000 K	1160 lm	96 lm/W
12 W	4000 K	1230 lm	102 lm/W
11 W	3000 K	1030 lm	94 lm/W
11 W	4000 K	1080 lm	98 lm/W
9.5 W	3000 K	830 lm	88 lm/W
9.5 W	4000 K	860 lm	90 lm/W
8.5 W	3000 K	680 lm	81 lm/W
8.5 W	4000 K	710 lm	84 lm/W

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	262,00 mm
Hoogte	73,00 mm
Product gewicht	930,00 g



BLKH RD/SEN/EM 250 P 10W CPS

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+35 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK10
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	97000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

Levensduur L80/B10 @ 25 °C	72000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	65000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	46000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	350...300...250...200 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 5 %

BATTERIJ

Type batterij	LiFePO4
Batterijformaat	Others
Nominale spanning van batterij:	3,2 V
Nominale capaciteit batterij	4500 mAh
Oplaadtijd batterij	24 h

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting (EL)	EL-unit (batterij en controller) voor decentrale werking inbegrepen
Gebied van noodtoepassing:	Anti-paniekverlichting / Vluchtwegverlichting
Type noodverlichting	Niet onderhouden / Onderhouden
Type noodbedieningstest	Automatisch
Wattage in continue bedrijfsmodus	12 W
Wattage in noodbedrijf	2.3 W
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	1230 lm
Lichtstroom in noodwerking	380 lm
Levensduur batterij in noodbedrijf	3 h
Geïntegreerde testschakelaar	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP / MULTI SELECT
---------------------	-------------------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	BLKH RD Eyelid 250 WT	4099854286773
	BLKH RD Eyelid 250 BK	4099854286759
	LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH	4099854311918
	DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH	4099854286834

Upgrade- en vervangingscomponenten

Components Light Source		
Product afbeelding	Naam product	EAN
	LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH	4099854311918
Components Driver		
Product afbeelding	Naam product	EAN
	DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH	4099854286834

Technische uitrusting

- Extra afdekringen in verschillende uitvoeringen beschikbaar
- Inclusief schroeven en pluggen
- Anti-diefstal schroef inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	BULKHEAD RD EMERGENCY AND SENSOR
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11234787
	Juridische informatie	Legal Insert G11234785
	Juridische informatie	Light Source Insert G11232870
	Conformiteitsverklaringen	BLKH RD
	Conformiteitsverklaringen UKCA	BLKH RD
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	BLKH 250 P 10W 830 1200lm
	IES-bestand (IES)	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	LDT-bestand (Eulumdat)	BLKH 250 P 10W 830 1200lm
	LDT-bestand (Eulumdat)	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 10W 830 1200lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	BLKH 250 P 10W 830 1200lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	Lichtverdelingscurve type polair	BLKH 250 P 10W 830 1200lm


Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Lichtverdelingscurve type polair	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Bulkhead Round
	CAD STEP 3D	BLKH G2 250

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854286346	Vouwdoos 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	1136.00 g	5.45 dm ³
4099854286353	Verzenddoos 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	9638.00 g	51.12 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.