

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HB FLEX DA P 240W 35 840 WT

HIGH BAY FLEX DALI | High bay DALI-2 armaturen met maximaal 184 lm/W en aantrekkelijke UGR



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen
- Magazijnen, logistieke hallen
- Industrie
- Sportfaciliteiten
- Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen)

Productvoordelen

- Plat behuizingsontwerp om stofophoping te minimaliseren en eenvoudig schoonmaken
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp
- Balbestendig armatuur met verhoogde fysieke robuustheid (volgens DIN 18032-3 en DIN 57710-13)
- Energiebesparing tot 70% in vergelijking met conventionele High Bay armaturen

Productkenmerken

- DALI-2 driver met dimbereik van 10...100%
- Verschillende lichtstroom en stralingshoek voor montagehoogtes
- Hoog lichtrendement: tot 184 lm/W
- Levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur (bij 35°C)
- Type bescherming: tot IP66
- Slagvastheid: IK10




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	240,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	1050 mA
Inschakelstroom	60 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	140 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	10
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	8
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	12
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Dimmer interface	DALI-2

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	44160 lm
Lichtstroom efficiëntie	184 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤3 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0,4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	35 °



HB FLEX DA P 240W 35 840 WT



HB FLEX DA P 240W 35 840 WT

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	585,00 mm
Breedte	320,00 mm
Hoogte	95,00 mm
Product gewicht	5800,00 g
Kabellengte	1500 mm

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C

Type aansluiting	Kabels
Type bescherming	IP66
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK10
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI
Montagetype	L SURFACE SUSPENDED
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	102000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Aantal schakelcycli	200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	1000 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 5 %

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting (EL)	EL-gecertificeerde driver (0Hz/DC-werking) voor centrale batterijwerking inbegrepen
Type noodbedieningstest	Geen

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / Dmark
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	HB FLEX BRACKET CHAIN	4099854612787
	HB FLEX BRACKET SURFACE	4099854612800

Technische uitrusting

- Montagehaak inbegrepen
- Montage beugels voor opbouw- en kettingmontage verkrijgbaar als aparte accessoire

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	HB FLEX 840
 Juridische informatie	Safety Insert G11205496
 Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Juridische informatie	Legal Insert G11198263
 Juridische informatie	LISO insert G11244206
 Conformiteitsverklaringen	HB FLEX LUM

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen UKCA	HB FLEX LUM
	Certificaten	ENEC Certificate
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	HB FLEX DA P 240W 35 840 WT
	LDT-bestand (Eulumdat)	HB FLEX DA P 240W 35 840 WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	HB FLEX DA P 240W 35 840 WT
	Lichtverdelingscurve type kegel	HB FLEX DA P 240W 35 840 WT
	Lichtverdelingscurve type polair	HB FLEX DA P 240W 35 840 WT
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Highbay Flex

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854538827	Verzenddoos 1	647 mm x 402 mm x 140 mm	6906.00 g	36.41 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.