

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED T Slim 60 320° DIM 6.5W 827 Clear GU10

LED SPECIAL T SLIM DIM | Dimbare slanke LED lampen



Toepassingsgebieden

- Kleine designarmatuur
- Overal waar compacte en efficiënte lampen nodig zijn
- Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen

Productvoordelen

- Eenvoudige vervanging van halogeenlampen dankzij compact ontwerp
- Ideaal in het bijzonder voor kleine designarmaturen
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Drie jaar garantie
- Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen

Productkenmerken

- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim)
- LED-alternatief voor conventionele 230 V lampen
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index R_a : ≥ 80 ; constante chromaticiteit



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|--|----------------|
| Nominale vermogen | 6,5 W |
| Nominaal vermogen | 6.50 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Bedrijfsmodus | AC netspanning |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 60 W |
| Nominale stroom | 37 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 0.202 A |
| Werk frequentie | 50/60 Hz |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 216 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 345 |
| Totale harmonische vervorming | 96.1 % |
| Arbeidsfactor λ | > 0,50 |

Fotometrische gegevens

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom | 806 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 124 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.93 |
| Lichtkleur | 827 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc _m |
| Flikkerwaarde Pst LM | 1.0 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0.4 |



349927_2700K_Evl_5630.eps

Lichttechnische gegevens

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Stralingshoek | | 320 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | | < 0.50 s |
| Opstarttijd | | < 0.5 s |

AFMETINGEN & GEWICHT



| | | |
|-------------------|--|----------|
| Totale lengte | | 72.00 mm |
| Diameter | | 20,00 mm |
| Maximale diameter | | 20 mm |
| Product gewicht | | 22,00 g |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | | -20...+40 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | | 101.4 °C |

Levensduur

| | | |
|----------------------------------|--|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | | 15000 h |
| Aantal schakelcycli | | 100000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | | 0.93 |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|---|
| Lampvoet | GU10 |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Vorm/uitvoering | Helder |
| Product opmerking | Alle technische parameters gelden voor de gehele lamp / Wegens het complexe productieproces van lichtdioden zijn de typische waarden die voor de technische LED parameters worden vermeld, zuiver statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met de feitelijke technische parameters van een afzonderlijk product; afzonderlijke producten kunnen afwijken van de typische waarden |

MOGELIJKHEDEN

| | |
|---------|------------------|
| Dimbaar | Ja ¹⁾ |
|---------|------------------|

¹⁾ Controleer de dimmercompatibiliteit op benelux.ledvance.com/compatibiliteit

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|--|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | E ¹⁾ |
| Energieverbruik | 7.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE / UKCA / EAC |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |

¹⁾ Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

Landspecifieke categorisering

| | |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | LEDTSLIM60D 6,5 |
|------------------|-----------------|

LOGISTIEKE GEGEVENS

| | |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015






| | |
|---|------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | GU10 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |


| | |
|--|---------------------------------|
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Ja |
| Lengte | 72,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 20.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 20.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.4578 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.4101 |
| R9 kleurweergave-index | 1 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0.9 |
| Verplaatsingsfactor | 0.5 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 522885,1877436,2365058 |
| Modelnummer | AC32104,AC58997,AC58997,AC84152 |

Veiligheidsadvies

- Raak de lamp niet aan als deze kapot is.
- Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.
- Om volledige lichtefficiëntie en productlevensduur te garanderen, is het aanbevolen om glas of bedekking van het armatuur af te halen

DOWNLOADS

| | Documenten en certificaten | Naam document |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
|  | Conformiteitsverklaringen | LED SLIM LINE 78 60 NON-DIM |
|  | Conformiteitsverklaringen | LED TSLIM |
|  | Conformiteitsverklaringen | LED lamp |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | LED TSLIM |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | LED lamp |

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden | Naam document |
|---|---------------------------|
|  Spectrale verdeling | 349927_2700K_Evl_5630.eps |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075607378 | Vouwdoos 1 | 21 mm x 49 mm x 130 mm | 50.00 g | 0.13 dm ³ |
| 4058075607385 | Verzenddoos 6 | 111 mm x 83 mm x 106 mm | 364.00 g | 0.98 dm ³ |
| 4058075607392 | Verzenddoos 96 | 350 mm x 238 mm x 239 mm | 6309.00 g | 19.91 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Voor dimconformiteit zie www.ledvance.nl/dim
- Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.