

PRODUCTINFORMATIEBLAD HALOLINE SST 120 W 230 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Tuin verlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Ideaal voor het benadrukken en accentueren van de structuur van een ruimte

Productvoordelen

- Blijjant accentlicht
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO₂-emissies in vergelijking tot standaard versie
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100
- Lampvoet: R7s



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	120 W
Nominaal vermogen	120.00 W
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	520 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2245 lm
Lichtstroom efficiëntie	18 lm/W
Lichtkleur	1030
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	100
UV-bescherming	Nee



349635_HAL_ohne_UVS

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	118.00 mm
Diameter	12,00 mm
Product gewicht	7,2 g

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	2000 h
----------------------------	--------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	R7s
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Buis
Product opmerking	Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357 / Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist / Technische- en lichtwaarden aan verandering onderhevig

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	120.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	HDG-120-230-R7s-114,2
Bestelreferentie	64696 ECO SST

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	R7s
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Stand-byvermogen	0 W
Netwerk stand-by stroom voor CLS	not applicable
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	118,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12.00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,437

Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,404
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
Verplaatsingsfactor	1
EPREL-ID	714434,1554002
Modelnummer	AC35303,AC51810,AC51810

Veiligheidsadvies

- Raak de lamp niet aan als deze kapot is.
- Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.
- Lamp uitsluitend gebruiken in een gesloten armatuur.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	Traditional lamp

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Spectrale verdeling	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321977656	Blister 1	14 mm x 140 mm x 120 mm	18.20 g	0.24 dm³
4008321977663	Verzenddoos 10	147 mm x 146 mm x 130 mm	240.00 g	2.79 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.