

## PRODUCTINFORMATIEBLAD HALOLINE SST 48 W 230 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Tuin verlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Ideaal voor het benadrukken en accentueren van de structuur van een ruimte

### Productvoordelen

- Blijjant accentlicht
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO<sub>2</sub>-emissies in vergelijking tot standaard versie
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig

### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R<sub>a</sub>: 100
- Lampvoet: R7s




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nominale vermogen           | 48 W    |
| Nominaal vermogen           | 48.00 W |
| Nominale spanning           | 230 V   |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 60 W    |

Fotometrische gegevens

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lichtstroom             | 700 lm  |
| Lichtstroom efficiëntie | 14 lm/W |
| Lichtkleur              | 1028    |
| Kleurtemperatuur        | 2800 K  |
| Kleurweergave-index Ra  | 100     |
| UV-bescherming          | Nee     |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

Lichttechnische gegevens

|             |     |
|-------------|-----|
| Opstarttijd | 0 s |
|-------------|-----|

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Totale lengte   | 78.00 mm |
| Diameter        | 10,00 mm |
| Product gewicht | 6,1 g    |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                 |      |
|-----------------|------|
| Lampvoet        | R7s  |
| Kwik vrij       | Ja   |
| Vorm/uitvoering | Buis |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357 / Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist / Technische- en lichtwaarden aan verandering onderhevig |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MOGELIJKHEDEN

|            |             |
|------------|-------------|
| Dimbaar    | Ja          |
| Brandstand | Willekeurig |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G               |
| Energieverbruik           | 48.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categorisering

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HDG-48-230-R7s-74,9 |
| Bestelreferentie                    | 64684 ECO SST       |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | OTHER           |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS            |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS             |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | R7s             |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee             |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee             |
| Omhulsel                                                | Nee             |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | Nee             |
| Anti-verblindingsafscherming                            | Nee             |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Nee             |
| Lengte                                                  | 78,00 mm        |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 10.00 mm        |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 10.00 mm        |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.444           |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.406           |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel             | SPHERE_360      |
| EPREL-ID                                                | 714446,1635406  |
| Modelnummer                                             | AC35327,AC54063 |

## Veiligheidsadvies

- Raak de lamp niet aan als deze kapot is.
- Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.
- Lamp uitsluitend gebruiken in een gesloten armatuur.

---

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                           | Naam document    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|  | Conformiteitsverklaringen | Traditional lamp |

---

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                           |                     | Naam document       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | Spectrale verdeling | 349635_HAL_ohne_UVS |

---

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4008321977571 | Blister<br>1                              | 14 mm x 140 mm x 120 mm                | 17.10 g      | 0.24 dm <sup>3</sup> |
| 4008321977588 | Verzenddoos<br>10                         | 147 mm x 146 mm x 130 mm               | 239.00 g     | 2.79 dm <sup>3</sup> |

---

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.