


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY SUP -CSW/P3/50/P

Connectors for TW LED Strips | Connectors voor TW LED Strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	0...36 V
Nominale stroom	5000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	26,0 mm
Kabellengte	50 mm
Breedte	17,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	17.0 mm
Hoogte	7,2 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7.2 mm
Draaddiameter aan ingang	0.35...0.75 mm²
Product gewicht	6,4 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+55 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP66
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	LED STRIP ACCESSORIES

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451537	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.80 g	0.05 dm³
4058075451544	Verzenddoos 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	838.00 g	6.25 dm³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451551	Verzenddoos 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	22442.00 g	73.01 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.