

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Lantern Square S E27 Rusty

ENDURA® Classic Lantern | Klassieke, vierkante lantaarn



Toepassingsgebieden

- Alleen voor speciaal beschermde gebieden buiten
- Geschikt voor buitentoepassingen door armatuurmontage met lamphouder naar beneden gericht
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk
- Diffusor van helder glas
- Beschermingsklasse: IP23




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	105,00 mm
Breedte	150,00 mm
Hoogte	225,00 mm
Product gewicht	740,00 g



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ S
E27 BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Rust
Kleur behuizing	Rust
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP43/IP43
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface

Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 60W / Available from January 2026
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1



Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA CLASSIC LANTERN SQ
 Juridische informatie	Safety insert G11219578

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854712432	Vouwdoos 1	131 mm x 171 mm x 242 mm	795.00 g	5.42 dm ³
4099854712449	Verzenddoos 6	408 mm x 357 mm x 262 mm	5123.00 g	38.16 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.